

铝合金梅花胀套联轴器





大批量
订购
bulk order

产品特点: 利用胀套连接的梅花弹性体联轴器, 高灵敏度, 传递力矩大,

NEW
新产品



① 代号 CPFAZ	主体 [M] 材质 铝合金	弹性体 [M] 材质 进口聚氨酯	[S] 表面处理 阳极氧化处理
---------------	------------------	---------------------	--------------------



订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d

CPFAZ - 55 - 78 - c18 - d20

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围													F	H	M							
CPFAZ	40	66	10	12	12.7	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	39.2	13.7	M4
	55	78	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	46.5	16.1	M5
	65	90	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	48.05	16.7	M5
	80	114	18	19	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	67.25	22.5	M6
	95	126	20	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	73.75	24.0	M8
	105	140	22	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	81.8	26.4	M8
	120	160	24	25	28	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	91.7	27.4	M10

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向 偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPFAZ	40	66	9.5	0.02	1	±0.80	15000	550	1.12x10 ⁻³	145
	55	78	34				13000	1510	4.5x10 ⁻³	321
	65	90	95				10500	2800	1.9x10 ⁻³	553
	80	114	135				8600	3600	1.9x10 ⁻²	960
	95	126	220				7200	4700	2.2x10 ⁻²	2840
	105	140	360				5800	5800	3.3x10 ⁻²	3868
	120	160	520				5200	7200	1.03x10 ⁻¹	4650

△以上参数由最大孔径测得。