

胀紧套

直柱型



产品特点: 大负荷联接用, 与 ED 标准型相比在相同内径情况下, 外径是标准型的 1.5 倍以上, 能自动定心, 使用方便。




| ① 代号 | 主体材质 | 表面处理 |
|------|--------|----------|
| EDD | 45# | — |
| EDDH | | 四氧化三铁保护膜 |
| EDDN | | 无电镀锌镍 |
| EDDS | SUS304 | — |

- ▲ EDDN 提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。
- ▲ 符合国标 JB/T 7934-1999 Z12A 胀紧套标准。

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

| 安装面 | 公差 | 表面粗糙度 |
|-------|----|----------|
| 轴外径 | h8 | Ra1.6 以下 |
| 轴孔部内径 | H8 | Ra3.2 以下 |

▲ 拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



EDD/EDDH/EDDN/EDDS
直柱型

订购编号示例

| | | | | |
|------|---|---------|---|--------|
| ① 代号 | - | ② 内径 dr | - | ③ 外径 D |
| EDD | - | 30 | - | 55 |

| ① 代号 | 主要尺寸 | | | | | 额定负荷 | | 接触面压强 | | 内六角螺钉 | | 螺钉锁紧扭矩 (N·m) |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|-------|-----|----------|----------|---------|---------|-------|----|--------------|
| | ② 内径 dr | ③ 外径 D | L | L1 | L2 | 轴向力 (kN) | 扭矩 (N·m) | 轴 (Mpa) | 毂 (Mpa) | 数量 | 规格 | Ts |
| | | | | | | Ft | Mt | Ps | Ph | | | |
| EDD EDDH EDDN EDDS | ● Δ25 | 50 | 46 | 40 | 32 | 64 | 740 | 314 | 101 | 6 | M6 | 17 |
| | Δ25 | 55 | 64 | | | 840 | 297 | 101 | 6 | | | |
| | Δ28 | 55 | 64 | | | 940 | 265 | 101 | 6 | | | |
| | ● Δ30 | 55 | 64 | | | 1000 | 248 | 101 | 6 | | | |
| | ● Δ35 | 60 | 60 | 54 | 44 | 75 | 1300 | 165 | 87 | 7 | M8 | 17 |
| | Δ38 | 65 | 135 | | | 1494 | 216 | 109 | 7 | | | |
| | Δ38 | 75 | 135 | | | 2840 | 307 | 121 | 7 | | | |
| | ● Δ40 | 65 | 135 | | | 2870 | 205 | 109 | 7 | | | |
| | Δ40 | 75 | 135 | | | 2900 | 282 | 116 | 7 | | | |
| | Δ42 | 75 | 135 | | | 2997 | 289 | 140 | 7 | | | |
| | ● Δ45 | 75 | 135 | | | 3260 | 251 | 116 | 7 | | | |
| | ● Δ50 | 80 | 72 | | | 154 | 4150 | 200 | 98 | 8 | | |
| | Δ55 | 85 | 174 | 5150 | 205 | 104 | 9 | | | | | |
| | Δ60 | 90 | 193 | 6200 | 202 | 106 | 10 | | | | | |
| | Δ65 | 95 | 193 | 6750 | 187 | 100 | 10 | | | | | |
| | 70 | 110 | 313 | 11500 | 223 | 114 | 10 | | | | | |
| | 80 | 120 | 362 | 14500 | 215 | 115 | 11 | | | | | |
| | 90 | 130 | 390 | 17800 | 208 | 115 | 12 | | | | | |
| | 100 | 145 | 527 | 26300 | 200 | 107 | 14 | | | | | |
| | 110 | 155 | 575 | 21800 | 198 | 110 | 17 | | | | | |
| 120 | 165 | 670 | 40400 | 212 | 120 | 18 | | | | | | |
| 130 | 180 | 759 | 49000 | 180 | 112 | 16 | | | | | | |
| 140 | 190 | 842.8 | 59000 | 186 | 124 | 18 | | | | | | |
| 150 | 200 | 896.6 | 67000 | 185 | 127 | 19 | | | | | | |

| EDD | EDDH/EDDN | EDDS |
|-----|-----------|------|
| 库存品 | ▲ 6 天发货 | ● 库存 |



| | |
|------|-----|
| 小单 | 大单 |
| 1-20 | 21~ |
| 正常 | 报价 |

▲ EDDS 其他规格可定制