




★ 产品特点：大负荷联接用，与ED标准型相比在相同内径情况下，外径是标准型的1.5倍以上，能自动定心，使用方便。




①代号	主体材质	⑤表面处理
EDD	45#	—
EDDH		四氧化三铁保护膜
EDDN		无电解镀锌
EDDS	SUS304	—

▲ EDDN提供的螺钉表面为四氧化三铁保护膜。  
▲ 符合国标JB/T 7934-1999 Z12A胀紧套标准。



EDD/EDDH/EDDN/EDDS  
直柱型



■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2以下

▲ 拆卸用螺孔的螺径与锁紧螺栓相同。



①代号 - ②内径dr - ③外径D  
EDD - 30 - 55

①代号	主要尺寸						容许轴向推力 (KN)	最大容许扭矩 (N.m)	接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧扭矩(N.m)
	②内径 dr	③外径 D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	轴(Mpa)			毂(Mpa)	数量	规格		
						Ps			Ph			Ts	
EDD EDDH EDDN EDDS	● Δ25	50	46	40	32	64	740	314	101	6	M6	17	
	▲ Δ25	55				64	840	297	101	6	M6	17	
	▲ Δ28	55	46			64	940	265	101	6			
	● Δ30	55	60	54	44	64	1000	248	101	6	M8	17	
	● Δ35	60				75	1300	165	87	7			
	▲ Δ38	65				135	1494	216	109	7			
	▲ Δ38	75	62	62	44	135	2840	307	121	7	M8	41	
	● Δ40	65	135			2870	205	109	7				
	▲ Δ40	75	135			2900	282	116	7				
	▲ Δ42	75	62	72	64	56	135	2997	289	140	7	M8	17
	● Δ45	75	135				3260	251	116	7			
	● Δ50	80	154				4150	200	98	8			
	▲ Δ55	85	88	78	70	174	5150	205	104	9	M10	83	
	▲ Δ60	90				193	6200	202	106	10			
	▲ Δ65	95				193	6750	187	100	10			
	▲ 70	110	112	100	90	313	11500	223	114	10	M12	145	
	▲ 80	120				362	14500	215	115	11			
	▲ 90	130				390	17800	208	115	12			
	▲ 100	145	130	116	104	527	26300	200	107	11	M14	230	
	▲ 110	155				575	21800	198	110	12			
	▲ 120	165				670	40400	212	120	14			
	▲ 130	180	45	26	33	759	49000	180	112	12	M12	125	
	▲ 140	190				227	11362	258	178	14			
	▲ 150	200				227	11985	245	170	14			
▲ 100	145	112	100	90	227	12498	234	166	14	M12	125		
▲ 110	155				227	12498	234	166	14				
▲ 120	165				260	15578	245	178	16				
▲ 125	170	260	17095	268	170	18							

▲ 容许轴向推力是指扭矩为0时的数值。最大容许扭矩是轴向推力负载为0时的数值。  
▲ 为使胀紧套的性能达到最佳，需要将轴、胀紧套、轮毂的等处的异物清除干净。



数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-20	大单 21~
交货期	通常	另行报价

■ 色样式

EDD	EDDH/EDDN	EDDS
● 库存品	▲ 3天发货	● 库存

▲ 绿色字体表示为库存品。  
▲ ▲表示镀锌产品和发黑产品，●表示不锈钢产品。  
▲ EDS其他规格可定制。

相关产品推荐

同步带轮 P951-P1020	齿轮 P1110-P1122	转轴 P766-P822

