

薄壁型胀紧套

挡圈型 (挡圈去除安装)



大批量
订购
bulk order

产品特点: 本产品为 ESTR 的挡圈去除型, 可以整体嵌入安装孔, 增加额定载荷。




① 代号	主体材质	表面处理
ESTRA	45 钢	-

材质备注: 若有特殊需求可提供 45# 无电解镀锌、SUS304 材质的同规格产品。请联系销售工程师。
 ▲类似国标 JB/T 7934-1999 Z3A 胀紧套标准。

■ 轴及孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h8	Ra1.6 以下
轴孔部内径	H8	Ra3.2 以下

▲拆卸用螺纹孔的螺纹径与锁紧螺栓相同。



ESTRA
挡圈型 (无挡圈安装)

订购编号示例

① 代号	-	② 内径 dr	-	③ 外径 D
ESTRA	-	19	-	47

① 代号	主要尺寸						额定负荷		接触面压强		内六角螺钉		螺钉锁紧 扭矩 (N·m)
	② 内径 dr	③ 外径 D	L	L1	L2	L3	轴向力 (KN)	扭矩 (N·m)	轴 (Mpa)	毂 (Mpa)	数量	规格	
							Ft	Mt	Ps	Ph			
ESTRA	19	47	45	26	31	39	32	307	193	78	4	M6	17
	20	47					32	323	183	78	4		
	22	47					32	355	166	78	4		
	24	50					48	582	229	110	6		
	25	50					48	606	220	110	6		
	28	55					48	679	196	100	6		
	30	55					48	727	183	100	6		
	32	60					65	1033	229	122	8		
	35	60					65	1130	209	122	8		
	38	65					65	1227	193	113	8		
	40	65					65	1292	183	113	8		
	42	75					55	30	36	47	87		
	45	75	87	1966	191	115					6		
	48	80	87	2097	179	107					6		
	50	80	87	2184	172	107					6		
	55	85	116	3202	208	135					8		
	60	90	116	3493	191	127					8		
	65	95	116	3784	176	120					8		
	70	110	189	6607	199	127					8		
	75	115	189	7079	186	121	8						
	80	120	72	40	46	62	189	7551	174	116	8	M10	83
	85	125					236	10029	205	139	10		
	90	130					236	10619	193	134	10		
	95	135					236	11209	183	129	10		
100	145	89	46	52	77	275	13738	176	121	8	M12	145	
110	155					275	15111	160	114	8			
120	165					343	20606	183	133	10			
130	180					412	26788	203	147	12			
140	190					373	26142	154	114	8			
150	200					467	35016	180	135	10			
ESTRA	6 天发货		<table border="1"> <tr> <th>小单</th> <th>大单</th> </tr> <tr> <td>1~20</td> <td>21~</td> </tr> <tr> <td>正常</td> <td>报价</td> </tr> </table>		小单	大单	1~20	21~	正常	报价	交货期		
	小单	大单											
1~20	21~												
正常	报价												

G5
拉手/合页
手柄/手柄
门组件
手柄/合页
手柄/合页