

# 30 度梯形丝杠

## 30 度梯形丝杠用螺帽 法兰型

大批量  
订购  
bulk order

自制产品

库存产品






### 30 度梯形丝杠用螺帽 法兰型



① 代号	类型	配合形式	螺纹旋向	④ 材质
TSEHL	圆型	标准型	左旋	黄铜
TSEHR			右旋	
TSEHLT		通配型	左旋	
TSEHRT			右旋	
TSFHL	双孔对边型	标准型	左旋	
TSFHLT			右旋	
TSFHRT		通配型	左旋	
TSFHRT			右旋	
TSGHL	四孔对边型	标准型	左旋	
TSGHLT			右旋	
TSGHRT		通配型	左旋	
TSGHRT			右旋	
TSHHL	方型	标准型	左旋	
TSHHR			右旋	
TSHHLT		通配型	左旋	
TSHHRT			右旋	

通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙, 如需紧配请选择标准型。  
产品特点: 可根据安装空间选择法兰型式。

B6  
梯形丝杠



其余 √

TSEHL(左旋)  
TSEHR(右旋)  
圆法兰型

TSFHL(左旋)  
TSFHR(右旋)  
对边切割法兰型(2孔)

TSGHL(左旋)  
TSGHR(右旋)  
对边切割法兰型(4孔)

TSHHL(左旋)  
TSHHR(右旋)  
方法兰型

型号		螺距 P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D.	K	W	W <sub>1</sub>	许用动态推力 (kN)	重量 (g)				
① 代号	② d											TSEHL TSEHR	TSFHL TSFHR	TSGHL TSGHR	TSHHL TSHHR	
TSEHL(左旋) TSEHR(右旋) TSEHLT(左旋) TSEHRT(右旋) TSFHL(左旋) TSFHR(右旋) TSFHLT(左旋) TSFHRT(右旋) TSGHL(左旋) TSGHR(右旋) TSGHLT(左旋) TSGHRT(右旋) TSHHL(左旋) TSHHR(右旋)	8	1.5	15	20	30	5	22	4.3	—	—	1.47	TSEHL TSEHR	41	33	—	—
	10	2	20	24	36		26		22	—	2.55	80	66	67	—	
	12		3	22	30	44	31	5.4	24	—	3.92	120	95	96	—	
	▲14	3		28	35	51	38	6.6	33	4.9	110	85	86	91		
	▲16		30						38	6.67	200	169	172	169		
	18	4	32	40	56	6	42	34	—	8.72	260	219	220	—		
	▲20								42	9.81	260	219	220	224		
	▲22	5	36	50	61	7	47	40	47	12.36	410	357	364	366		
	▲25								—	14.22	350	290	297	306		
	▲28	6	44	56	76	8	58	9	48	17.95	630	538	546	548		
	▲32								56	21.08	580	490	498	498		
	36	6	52	60	84	10	66	11	56	25.78	820	719	728	—		
	40								62	33.83	1250	1034	1044	—		
	▲50	8	68	80	109	10	85	11	72	40.31	1631	1350	1362	—		

▲方法兰型仅有带▲符号的尺寸

▲d8 仅限 TSFHRT, TSFHR, TSEHRT

#### 材料说明

代号	类型	④ 材质
TSEHL(左旋) TSEHR(右旋)	圆法兰型	黄铜
TSFHL(左旋) TSFHR(右旋)	对边切割法兰型(2孔)	
TSGHL(左旋) TSGHR(右旋)	对边切割法兰型(4孔)	
TSHHL(左旋) TSHHR(右旋)	方法兰型	