

线性滚珠衬套

法兰式·单衬





大批量
订购
bulk order

■ 法兰式·单衬




① 代号	类型 单衬	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境 温度
		[M] 材质	[H] 硬度	[S] 表面处理				
LMVFB	圆型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	铝合金	合金钢	-20-80
LMVKB	方型							
LMVTD	对边切割型			无电解 镀镍				
LMVFD	圆型							
LMVKD	方型							
LMVTD	对边切割型							


产品特点: 与法兰直线轴承相比较, 既可以直线移动也可以转动, 更适应多种应用。




LMVFB
圆型



LMVKB
方型



LMVTD
dr=6-13



LMVTD
dr=16-20

订购编号示例

① 代号 - ② 内径 dr
LMVFB - d13

B1
直线轴承
滚珠花键

① 代号	② 内径		滚珠列数	最大行程	主要尺寸											法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)					
	dr	公差			外径		长度		法兰					连接孔				动 C(kgf)	静 C(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割法兰			
					D	公差	L	公差	D1	K	W	H	A	A1	F			d1	d2	h					
LMVFB LMVKB LMVTD LMVFD LMVKD LMVTD	6	0 -0.009	3	15	12	0	19	±0.3	28	22	18	5	20	20	-	3.5	6	3.1	0.012	0.012	21	16.4	23	17	20
	8				24	-0.013	24		32	25	21		24	24	-						32.3	27.8	41	33	37
	10				30	19	29		40	30	25		29	29	-						49.9	40.8	71	51	63
	12				32	21	0		30	42	32	27	32	32	-	72.2	57.9	61			48	59			
	13				34	23	-0.016		32	43	34	29	33	33	-	77.3	63.4	87			71	80			
	16				40	28	37		48	37	34	38	31	22	133	102.9	119	103			111				
	20				46	32	0 -0.019		42	54	42	38	8	43	36	24	5.5	9			5.1	0.015	0.015	160.9	151.7



交货期
7 工作日



1-9
100% 现询

分类
目录



返回
主目录

