


N° 6994-06
Racor en codo, serie pesada

 para tubos de acero de 8 mm de \varnothing exterior, de 4 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD



N° de pedido	Artículo n°	Presión efectiva máx. [bar]	Peso [g]
160366	6994-06	800	110

Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.


Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-07
Racor en codo orientable, serie pesada

 para tubos de acero de 8 mm de \varnothing exterior, de 4 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD



N° de pedido	Artículo n°	Presión efectiva máx. [bar]	Peso [g]
160200	6994-07	800	125

Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.


Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-08
Racor en T, serie pesada

 para tubos de acero de 8 mm de \varnothing exterior, de 4 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD



N° de pedido	Artículo n°	Presión efectiva máx. [bar]	Peso [g]
170258	6994-08	800	155

Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.


Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-09
Racor en cruz, serie pesada

 para tubos de acero de 8 mm de \varnothing exterior, de 4 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD



N° de pedido	Artículo n°	Presión efectiva máx. [bar]	Peso [g]
170308	6994-09	630	150

Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.


Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!

N° 6994-10
Racor en T orientable, serie pesada

 para tubos de acero de 8 mm de \varnothing exterior, de 4 mm de \varnothing interior, con bicono.


CAD



N° de pedido	Artículo n°	Presión efectiva máx. [bar]	Peso [g]
170316	6994-10	630	120

Acabado:

Según DIN 3852 Forma B, mediante junta de obturación o anillo obturador y bicono o anillo tórico.

Nota:

Atención: ¡No utilice cinta de teflón!