



**Gelenklager Maßreihe E**  
**Gleitpaarung: Stahl auf Stahl**  
**wartungspflichtig**  
**DO(2RS)**

Innenring:  
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen

Außenring:  
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen. Zur Montage des Innenrings wird der Außenring gesprengt.

Schmierung:  
Größe 6 bis 12 ohne Schmiernut und Schmierbohrung, ab Größe 15 kann die Nachschmierung auch über die Innenbohrung erfolgen.

Dichtung:  
mit beidseitigen Dichtringen – nur bei der Ausführung DO2RS

Wartungs- und Bedienungsanleitung unter [www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/](http://www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/)



**Spherical bearing dimension series E**  
**Mating materials: Steel on steel**  
**Maintenance required**  
**DO(2RS)**

Inner ring:  
Antifriction bearing steel, hardened, ground

Outer ring:  
Antifriction bearing steel, hardened, ground.  
Outer ring is split for assembly of inner ring.

Lubrication:  
Sizes 6 to 12 without lubrication groove and lubrication hole. From size 15 upwards relubrication is also possible through the inner bore.

Sealing:  
Sealing rings at both sides - only version DO2RS.

Instruction and maintenance manual see [www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/](http://www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/)