



**Gelenklager Maßreihe W**  
**Gleitpaarung: Stahl auf Stahl**  
**wartungspflichtig**  
**LO**

Innenring:  
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen

Außenring:  
Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen. Zur Montage des Innenrings wird der Außenring gesprengt.

Schmierung:  
Schmiernut und Schmierbohrung, die Nachschmierung kann auch über die Innenbohrung erfolgen.

Wartungs- und Bedienungsanleitung unter [www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/](http://www.askubal.de/service/bedienungs-und-wartungsanleitungen/)



**Spherical bearing dimension series W**  
**Mating materials: Steel on steel**  
**Maintenance required**  
**LO**

Inner ring:  
Antifriction bearing steel, hardened, ground

Outer ring:  
Antifriction bearing steel, hardened, ground.  
Outer ring is split for assembly of inner ring.

Lubrication:  
Lubrication groove and lubrication bore, relubrication is also possible through the inner bore.

Instruction and maintenance manual see [www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/](http://www.askubal.de/en/service/instruction-and-maintenance-manual/)