

30度梯形丝杠支座组件用螺帽 嵌入法兰·螺纹通孔型/直柱型

code
7天发货


选型指南

举例	型号
Code	d
标准	TSM35R 12


■ 嵌入·螺纹孔型





● 圆法兰·嵌入型



● 圆法兰·螺纹孔型



● 圆法兰·腰孔型





Code			螺纹旋向	材质
圆法兰·嵌入型	圆法兰·螺纹孔型	圆法兰·腰孔型		
TSM33U	TSM34U	TSM45U	右旋螺纹	铜合金

注：为了控制丝杠与螺帽的配合间隙，建议丝杠跟螺帽成套下订

型号	Code	螺距 P	Da	L ₁	D ₁		T	S	P. C. D.		K		动态容许推力 (kN)	重量 (g)	
					TSM33U	TSM34U TSM45U			TSM33U	TSM34U TSM45U	TSM33U	TSM34U TSM45U		TSM33U	TSM34U TSM45U
嵌入型 TSM33U	14	3	22	30	44	44	5	5	33	31	5.4	M4	4.89	110	112
	16		28	35	52	51	6	40	38	6.66				204	204
螺纹孔型 TSM34U	20	4	32	40	56	56		6	6	44	42	6.6	M5	9.80	260
	22		36	50	60	61	7			48	47			12.35	404
腰孔型 TSM45U	25	5	44	56	-	76	8	-	-	58	9	M6	14.21	344	354
	28												17.94	-	645
	32	6											21.07	-	595

注：嵌入型仅有d≤25的规格

■ 直柱型



◆ 材质：铜合金

注：d8 : R0.5
d10~25 : R1.0
d28~50 : R1.5

注：为了控制丝杠与螺帽的配合间隙，建议丝杠跟螺帽成套下订

型号		螺距 P	D	La	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
Code	d					
TSM35R TSM35L (d8仅限TSM34R)	8	1.5	15	20	1.46	22
	10		20		2.05	40
	12	2	22	22	2.83	50
	14				3.62	50
	16	3	28	26	4.89	100
	18				6.85	160
	20	4	32	31	7.64	150
	22				9.89	240
	25	5	36	40	11.37	210
	28				14.41	390
	32	6	44	45	17.05	320
	36				21.17	530
	40	8	52	57	27.45	720
50	40.10				1126	

单轴
机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键