

# Luft/Wasser-Wärmetauscher

## Leistungsklasse 600 – 1000 W, Wandanbau

Best.-Nr.	VE	3214.100	3364.504	3364.100	3364.500	Seite
Wasserführende Teile	Edelstahl (1.4571)	-	■	-	-	
	Kupfer/Messing (Cu/CuZn)	■	-	■	■	
Temperaturregelung	Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	-	-	■	-	
	e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35°C)	-	■	-	■	
	Thermostatisch gesteuertes Magnetventil	■	-	-	-	
<b>Gesamtkühlleistung L35 W10, 200 l/h kW</b>		<b>0,6</b>	-	-	-	
<b>Gesamtkühlleistung L35 W10, 400 l/h kW</b>		<b>0,7</b>	<b>0,95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Breite mm		200	280	280	280	
Höhe mm		500	550	550	550	
Tiefe mm		100	120	120	120	
Nennleistung P <sub>el</sub> 50/60 Hz W		36 / 37	37 / 38	37 / 38	37 / 38	
Bemessungsstrom max. A		0,17 / 0,18	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	0,18 / 0,18	
Vorsicherung A		2	4	4	4	
Betriebstemperaturbereich		+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	+1°C...+70°C	
Einstellbereich		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Wasservorlauftemperatur		+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	+1°C...+30°C	
Wasseranschluss	½" Schlauchtülle	■	■	■	■	
	G ¾" Außengewinde	-	■	■	■	
Zulässiger Betriebsdruck (p max.) bar		1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10	
Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) m³/h		280 / 310	290 / 345	290 / 345	290 / 345	
Gewicht kg		7,0	9,0	9,0	9,0	
<b>Zubehör</b>						
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	377
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	639
Ringkerntransformator Primäranschluss 115 V/400 V		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	382
Fitting G ¾"	2 St.	-	3201.900	3201.900	3201.900	378
Abgleichventil		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	378
Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler		-	-	-	-	
SK-BUS-System	1 St.	-	3124.100	-	3124.100	382
Schnittstellenkarte	1 St.	-	3124.200	-	3124.200	381

Systemausbau



**Therm Software**

Siehe Seite 385